



PODNOŚNIK NOŻYCOWY GS 1932

SPECYFIKACJA

WYMIARY

	WYSOKOŚĆ ROBOCZA MAX*	7,60 m
A	WYSOKOŚĆ PLATFORMY MAX	5,60 m
B	DŁUGOŚĆ PLATFORMY ZŁOŻONEJ	1,63 m
	DŁUGOŚĆ PLATFORMY Z WYSUNIĘTYM BALKONEM	2,54 m
	WYSUWANY BALKON	0,91 m
C	SZEROKOŚĆ PLATFORMY	0,74 m
D	WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA PO ZŁOŻENIU	2,11 m
	WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA Z ROZŁOŻONYMI BARIERKAMI	1,75 m
E	DŁUGOŚĆ PODNOŚNIKA ZŁOŻONEGO	1,83 m
	DŁUGOŚĆ PODNOŚNIKA Z WYSUNIĘTYM BALKONEM	2,74 m
F	SZEROKOŚĆ PODNOŚNIKA	0,813 m
G	ŚRODEK KÓŁ	1,32 m
H	PRZEŚWIT POD PODSTAWĄ PODESTU	6 cm
I	ZE ZŁOŻONYMI PŁOZAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI	2 cm

WYDAJNOŚĆ

	MAX UDŹWIG PLATFORMY	227 kg
	DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB NA PLATFORMIE (WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU)	2/1
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZyny OPUSZCZONEJ	4,0 km/h
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZyny PODNIESIONEJ	0,8 km/h
	ZDOLNOŚĆ JAZDY PO WZNIESIENIU	25%
	PROMIEŃ SKRĘTU - WEWNĘTRZNY	ZERO
	PROMIEŃ SKRĘTU - ZEWNĘTRZNY	1,55 m
	PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA	16/29 sec
	STEROWANIE	PROPORCJONALNE
	NAPĘD	2 PRZEDNIE KOŁA
	HAMULCE	2 TYLNE KOŁA
	OPONY – PEŁNE, NIEBRUDZĄCE	30 x 11 x 20 cm

ZASILANIE

	ŹRÓDŁO ZASILANIA	24V DC (4 x 6V 225 Ah)
	POJEMNOŚĆ SYSTEMU HYDRAULICZNEGO	14,2 L

POZIOM HAŁASU I WIBRACJI

	POZIOM HAŁASU (PRZY PODSTAWIE)	<70 dBA
	POZIOM HAŁASU (NA PLATFORMIE)	<70 dBA
	WIBRACJE	<2,5 m/s ²

WAGA **

	1 503 kg
--	----------

ZDOLNOŚĆ CE

EU dyrektywa: 2006/42/EC –
maszyny (standard
EN280:2001+A2:2009);
2004/108/EC/ (EMC);
2006/95/EC (LVD)

*WYSOKOŚĆ ROBOCZA JEST OBLICZANA PRZES DODANIE 2m DO WYSOKOŚCI PLATFORMY

**WAGA MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH OPCJI

CHARAKTERYSTYKA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 7,60 m – wysokość robocza
- 227 kg – udźwig platformy

WYPOSAŻENIE

- 0,91 m wysuwany balkon
- 1,63 x 0,74 m stalowa platforma
- skręcane barierki z otwieraną bramką na platformę
- system sterowania SmartLink™ - proporcjonalne podnoszenie i jazda
- podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyn
- joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- wbudowany system diagnostyczny
- linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- uchwyty do unoszenia
- ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- hamulce tarczowe ułatwiające łagodne zmniejszanie prędkości
- dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- ręczne zwalnianie hamulca
- wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- płozy zabezpieczające przed wywróceniem podnośnika
- czujnik poziomu pochylenia z sygnałem dźwiękowym
- alarm dźwiękowy
- światło ostrzegawcze
- klakson
- licznik motogodzin
- certyfikowany system wagi w koszu
- złącze do systemu Telematic – przygotowane do pracy z modułem GPS

ZASILANIE

- 24V DC – zestaw 4 akumulatorów
- uniwersalna ładowarka 20 Amp
- możliwość obsługi baterii kwasowych i żelowych

NAPĘD

- napęd na 2 przednie koła

OPONY

- pełne, lane, niebrudzące

OPCJE DODATKOWE

- lina pneumatyczna doprowadzona do platformy
- zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicoprądowy, pomiary elektryczne)
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- alarm jazdy podnośnika
- bezobsługowe baterie żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów baterii

MAXTOOL S.C.

REGON: 242345757

NIP: 937-265-25-19

maxtool@fachowemaszyny.pl