



PODNOŚNIK NOŻYCOWY GS 3268 RT

SPECYFIKACJA

WYMIARY

	WYSOKOŚĆ ROBOCZA MAX*	11,75 m
A	WYSOKOŚĆ PLATFORMY MAX	9,75 m
B	DŁUGOŚĆ PLATFORMY ZŁOŻONEJ	2,51 m
	DŁUGOŚĆ PLATFORMY Z WYSUNIĘTYM BALKONEM	2,96 m
	WYSUWANY BALKON	1,10 m
C	SZEROKOŚĆ PLATFORMY	1,55 m
D	WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA PO ZŁOŻENIU	1,83 m
	WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA Z ROZŁOŻONYMI BARIERKAMI	2,57 m
E	DŁUGOŚĆ PODNOŚNIKA ZŁOŻONEGO	2,67 m
	DŁUGOŚĆ PODNOŚNIKA Z WYSUNIĘTYM BALKONEM	3,75 m
F	SZEROKOŚĆ PODNOŚNIKA	1,73 m
G	ŚRODEK KÓŁ	1,85 m
H	PRZEŚWIT POD PODSTAWĄ PODESTU	20 cm

WYDAJNOŚĆ

	MAX UDŹWIG PLATFORMY	454 kg
	DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB NA PLATFORMIE (WEWNĄTRZ, ZEWNĄTRZ)	4/2
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZYNY OPUSZCZONEJ	6,1 km/h
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZYNY PODNIESIONEJ	0,8 km/h
	ZDOLNOŚĆ JAZDY PO WZNIESIENIU	30%
	PROMIEŃ SKRĘTU - WEWNĘTRZNY	1,52 m
	PROMIEŃ SKRĘTU - ZEWNĘTRZNY	3,68 m
	PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA	40/37 sec
	STEROWANIE	PROPORCJONALNE
	NAPĘD	4 KOŁA
	OPONY – PEŁNE, NIEBRUDZĄCE	30 X 60 cm

ZASILANIE

	ŹRÓDŁO ZASILANIA	Kubota D-1105 DIESEL 24.9 hp (18.6 kW)
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	56,8 L
	POJEMNOŚĆ SYSTEMU HYDRAULICZNEGO	62,5 L

WAGA **

3 771 kg

ZDOLNOŚĆ CE

EU Dyrektywa: 2006/42/EC –maszyny
(standard EN280:2001+A2:2009);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

*WYSOKOŚĆ ROBOCZA JEST OBLICZANA PRZEZ DODANIE 2m DO WYSOKOŚCI PLATFORMY

**WAGA MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH OPCJI

CHARAKTERYSTYKA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 11,75 m – wysokość robocza
- do 454 kg – udźwigu platformy

PLATFORMA

- 2,51 x 1,15 m platforma
- 1,22 m wysuwany balkon

WYPOSAŻENIE

- możliwość pracy w trudnym terenie
- pozytywny system kontroli trakcji
- możliwość pokonywania wzniesień o kącie nachylenia do 30%
- proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy i podnoszeniem
- wbudowany system diagnostyczny
- czujnik pochylenia z alarmem dźwiękowym
- certyfikowany system wagi z alarmem dźwiękowym
- awaryjne wyłączniki na platformie i na panelu dolnym
- ręczny zawór opuszczania platformy, ręczne zwolnienie hamulca
- wytrzymałe stalowe bariery ochronne z otwieraną bramką wejścia na platformę
- wysuwany zasobnik z silnikiem
- licznik roboczogodzin
- linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- hamulce w 4 kołach
- certyfikowany system wagi

ZASILANIE

- Kubota D-1105 Diesel 24.9 hp (18.6 kW)

NAPĘD

- napęd na 4 koła

OPCJE DODATKOWE

- podwójne błyskające światła ostrzegawcze
- alarm jazdy podnośnika
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- lampy mocowane na platformie
- zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- generator AC o mocy 2000W (110 V/60 Hz)
- światła robocze na platformie
- opony do ciężkiego terenu, wykonane z niebrudzącej gumy
- automatyczny system podpór hydraulicznych

MAXTOOL S.C.

REGON: 242345757

NIP: 937-265-25-19

maxtool@fachowemaszyny.pl