



PODNOŚNIK NOŻYCOWY GS 3390 RT

SPECYFIKACJA

WYMIARY

	WYSOKOŚĆ ROBOCZA MAX*	12,06 m
A	WYSOKOŚĆ PLATFORMY MAX	10,06 m
B	WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY PO ZŁOŻENIU**	1,55 m
C	DŁUGOŚĆ PLATFORMY	3,98 m
	Z WYSUNIĘTYM JEDNYM BALKONEM	5,40 m
	Z DWOMA WYSUNIĘTYMI BALKONAMI	6,57 m
D	DŁUGOŚĆ Z PLATFORMĄ SUPER DECK	7,38 m
E	WYSUWANY BALKON PRZEDNI	1,52 m
F	WYSUWANY BALKON TYLNY	1,22 m
G	SZEROKOŚĆ PLATFORMY	1,83 m
H	WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA	
	Z WYSUNIĘTYMI BARIERKAMI	2,71 m
	ZE ZŁOŻONYMI BARIERKAMI	2,03 m
I	DŁUGOŚĆ PODNOŚNIKA (PO ZŁOŻENIU)	
	Z JEDNYM BALKONEM	3,94 m
	Z DWOMA BALKONAMI	3,98 m
	Z PLATFORMĄ SUPER DECK	4,81 m
	Z PODPORAMI	4,88 m
J	SZEROKOŚĆ (Z KOŁAMI)	2,29 m
K	ŚRODEK KÓŁ	2,84 m
L	PRZEŚWIT POD PODSTAWĄ PODESTU	36 cm

WYDAJNOŚĆ

	MAX UDŹWIG PLATFORMY	1 134 kg
	UDŹWIG PLATFORMY NA BALKONIE	227 kg
	DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB NA PLATFORMIE	7
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZYNY OPUSZCZONEJ	8,0 km/h
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZYNY PODNIESIONEJ	1,1 km/h
	ZDOLNOŚĆ JAZDY PO WZNIESIENIU	50%
	PROMIEŃ SKRĘTU - WEWNĘTRZNY	2,16 m
	PROMIEŃ SKRĘTU - ZEWNĘTRZNY	5,33 m
	PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA	45/29 sec
	STEROWANIE	PROPORCJONALNE
	NAPĘD	4x4 KOŁA
	OPONY DO CIĘŻKIEGO TERENU WYPEŁNIONE PIAKĄ	30 X 84 cm

ZASILANIE

ŹRÓDŁO ZASILANIA	DEUTZ D2011L03i 3 CYLINDER DIESEL 36 kW (49 hp), CHŁODZONY POWIETRZEM
NAPĘD POMOCNICZY	12 V DC

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	113,6 L
POJEMNOŚĆ SYSTEMU HYDRAULICZNEGO	113,6 L
WAGA ***	
	5 557 kg
ZDOLNOŚĆ CE	EU Dyrektywa: 2006/42/EC –maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC

*WYSOKOŚĆ ROBOCZA JEST OBLICZANA PRZEZ DODANIE 2m DO WYSOKOŚCI PLATFORMY

**DOTYCZY PRACY NA WZNIESIENIU/SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

***WAGA MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH OPCJI

CHARAKTERYSTYKA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 12,06 m – wysokość robocza
- do 1 134 kg – udźwigu platformy

PLATFORMA

- 3,89 m stalowa platforma z wymienną aluminiową podłogą
- 1,52 m oraz 1,22 m wysuwane balkony

WYPOSAŻENIE

- proporcjonalna jazda i podnoszenie
- wbudowany system diagnostyczny
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- samozamykające się bramki na platformie
- oś oscylacyjna
- pozytywny system kontroli trakcji
- hamulce w 4 kołach
- wysuwany zasobnik z silnikiem – łatwy dostęp do serwisu
- czujnik przechyłu
- alarmy dźwiękowe
- klakson
- licznik roboczogodzin

ZASILANIE

- zasilanie awaryjne
- zgodnie z aktualnymi normami emisji spalin

NAPĘD

- napęd na 4 koła

PODPORY

- automatyczne podpory poziomujące
- automatyczny system poziomowania 4 podpór hydraulicznych
- praca na nierównym terenie

OPCJE DODATKOWE

- podwójne światła ostrzegawcze
- alarm jazdy
- światła robocze na platformie
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- niebrudzące koła wypełnione pianką do ciężkiego terenu
- chłodnica oleju hydraulicznego
- Deutz DIESEL 49 hp (36 kW)
- 2000W generator (110V/60Hz)
- pakiet do rozruchu zimnego silnika